

## TECNO HYDROBRONPI 80/ TECNO HYDROBRONPI 80 V



## Caratteristiche principali

- Porta e griglia in ghisa.
- Interno in vermiculite.
- Valvola di arresto del tiraggio regolabile.
- Include valvola di sovrappressione di 3 bar.
- Regolazione dell'aria di combustione primaria.
- Sistema di Tripla Combustione.
- Capacità del serbatoio 86 litri.
- Pressione di lavoro 1,5 bar.
- Capacidad de calefactar hasta 200 m<sup>2</sup> de suelo radiante.
- Capacità di riscaldare fino a 150 elementi di radiatori.
- Include cornice a 4 lati di serie.
- Include griglia per barbecue rimovibile, girevole e regolabile in altezza.
- Include guanto e vernice spray.

## Articoli opzionali:

- KIT-EST: Kit di ermeticità.
- KIT-VAL: Kit di ermeticità con regolatore di tiraggio termostatico.
- VAL-05: Valvola termostatica di raffreddamento a due vie.
- VAL-02, VAL-03: Valvola anticondensazione.

## Colores disponibles:



**INTERNO**

rivestito in vermiculite



**MODELLO ERMETICO**

Ideale per case passive



**SISTEMA HYDROBRONPI**

















Riscaldamento con radiatori e circuiti ACS



**2 FINITURE**

80 e 80 visione con vetro serigrafato nero

## Datos técnicos

 <b>Potencia (kW) máx.-mín.:</b> 35 - 12	 <b>Potencia (kW) nom.:</b> 30
 <b>Potencia cedida al agua (kW) máx.-mín.:</b> 20 - 10	 <b>Volumen calefactable (m³):</b> 750
 <b>Rendimiento %:</b> 85	 <b>Consumo (kg/h):</b> 7,6
 <b>Diámetro de salida de humos (cm):</b> 20	 <b>Suelo radiante (m²):</b> 190
 <b>Nº de elementos radiador:</b> 133	 <b>Presión de trabajo (bar):</b> 1,5
 <b>Presión máxima de trabajo (bar):</b> 2,4	 <b>Peso (Kg):</b> 202 / 205
 <b>Tamaño máximo troncos (cm):</b> 70	 <b>Medidas boca útil:</b> 712   362   445
 <b>Material exterior:</b> Acero y Fundición	 <b>Material cámara combustión:</b> Vermiculita

## Sistemas



Sistema de Seguridad Sobrepresión



Sistema Triple Combustión



Sistema Cristal Limpio

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
L.BimSchV2

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e il perfezionamento del nostro processo di fabbricazione, le dimensioni, l'estetica del prodotto e le caratteristiche tecniche sono soggette a possibili variazioni senza preavviso da parte della nostra azienda. ©Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti sulle immagini che compaiono in questo documento. È vietata la riproduzione o la diffusione parziale o totale delle fotografie e del testo. Sia il marchio che i simboli sono distintivi di proprietà esclusiva dell'azienda. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.